



## ENELTPRO PRO500, 500 ВА

### Источник бесперебойного питания

**Линейно-интерактивный ИБП мощностью 500 Ва / 300 Ватт.**

#### Общие характеристики:

- Широкий диапазон входного напряжения
- Повышение и понижение напряжения AVR
- Холодный старт
- Управление с применением контроллера
- Компактен, удобен в использовании
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Индикационные лампы и звуковой зуммер
- Защита от перезарядки, глубокой разрядки, и регулировка зарядного тока
- Широкий частотный диапазон на входе, совместимый с генераторами электроэнергии
- Управление батареей (автоматическое тестирование)
- RS232 и USB (по выбору)



#### Вход:

Количество фаз:	однофазный
Диапазон напряжения (переменное):	(165~275 В)±4%
Частота:	55~65±1 Гц / 40~70±1 Гц

#### Выход:

Номинальное напряжение (Режим питания от батареи):	220 В ± 15%
Частота:	при работе от сети: 50±0.5 Гц / 60±0.5 Гц
Форма волны:	в режиме сеть: Синусоида в режиме батарея: Прямоугольной формы
Время переноса:	8 мс.

Контакты:



## ENELTPRO PRO500, 500 ВА

### Источник бесперебойного питания

#### Защита:

от перенапряжения:	есть
защита от входа:	в соответствии со стандартом IEEE 587
от короткого замыкания:	предохранитель

#### Интерфейс

Коммуникация:	RJ45; USB (по выбору)
Сигналы:	Светодиодные индикаторы

#### Батарея:

Тип:	Свинцово-кислотная необслуживаемая батарея
Время заряда:	8 часов до 90% ёмкости
Резервное время:	более 3 мин.
Ток заряда	1.2А
Компоновка батареи:	1 x 12В 7Ач

#### Условия работы:

Уровень шума на расстоянии 1 м:	< 45dB
Диапазон рабочих температур:	0 - 40 °С
Влажность:	5%-95%

Габариты: Масса без упаковки: 6 кг.  
Масса в упаковке: 6,3 кг.  
Размеры (ШхДхВ): 95 x 312 x 158 мм.  
Размеры упаковки: 145 x 370 x 230 мм.

Контакты: